

GBR Hot Tack Tester

Tanıtım

GBR Hot Tack Test Cihazı, çeşitli ambalaj filmlerinin farklı sıcaklıklarda ve farklı sıcak yapışma sürelerinde sıcak yapışma gücünü ölçmek için kullanılabilir. Darbe testi, ambalaj poşetlerinin kullanım durumu taklit edilerek sıcak yapışkan parçalar üzerinde gerçekleştirildi. Birim "N" dir ve çeşitli parametreler isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Yüksek kontrol doğruluğu için P.I.D kontrol sistemi benimsenmiştir. LCD ekran, veriler doğrudan görülebilir, kullanımı rahat.


Özellikler

- Sıcaklık, basınç ve süre ayarlanabilir ve üst ve alt sızdırmazlık bıçaklarının sıcaklık kontrolü bağımsızdır ve ayrı ayrı ayarlanır.
- Basıncı hava, pnömatik tahrik ve tek silindirli senkron devre tasarımı.
- Sızdırmazlık bıçağı yapışma önleme işlevi ile yükseltilebilir.
- Sıcaklık sensörü kalibrasyonu kolaydır.
- Cihaz, dijital P.I.D. Sıcaklığı daha doğru kontrol etmek için sıcaklık kontrolü.
- Test verilerini görüntülemek için dokunmatik ekranlı basınç algılama.
- Test raporlarını yazdırmak için yerleşik yazıcı
- Bilgisayara bağlanabilir



Konfigürasyon

Hot Tack Test Cihazı, Güç Kablosu,
Hava Borusu, İletişim Kablosu



Standartlar

ASTM F1921

ASTM F2029

QB/T 2358

YBB00122003

Teknik Özellikler

Özellik	Teknik Parametreler
Sıcaklık aralığı	Oda sıcaklığı ~ 250°C
Sıcaklık doğruluğu	±1°C
Isıl yapışma basıncı	0.1-0.8MPa
Isıl yapışma süresi	0s-99s

Özellik	Teknik Parametreler
Güç besleme	AC 220V , 50Hz
Cihaz boyutu	310mm x 460mm x 680mm
Numune uzunluğu	200mm
Güç	0~300N