


600°C ~ 1,650°C, PID kumandalı, 1.9 / 4.5 / 11 L, programlanabilir



2 kenar ısıtıcı

1,650°C
PID kumanda
program

FSK 1,650°C, programlanabilir

Tavsiye edilen

- kül miktarı tayini, emaye ve füzyon, çökelti kurutma

Özellikler:

- seramik elyaflı ısıtıcı tel
- 2 kenar ısıtma
- opsiyonel seramik elyaf plaka
- kaliteli izolasyon: seramik elyaf plaka
- LCD ekran
- CE sertifikası ve özel seri numarası

Güvenlik

- güvenlik kilitleli kapı
- aşırı ısı ve yüksek voltaj koruması
- sensör hata bildirimi

Kumanda:

- **digital PID kumandası**, UP35A, SCR-güç kontrolü ve düğmesi
- programlanabilir: 2 sistem 10 adım



FSK-2



| Model | FSC-2 | FSC-5 | FSC-11 |
|---|---|--|--------------------------|
| Isı aralığı | 500°C ~ 1650°C | | |
| Kapasite | 1.9 L | 4.5 L | 11 L |
| Isıtıcı | Molybdendisilicide (MoSi2), 2-kenar ısıtma | | |
| Termokupl | B-termokupl | | |
| Isıtma gücü | 1.3 kW | 2.9 kW | 6.6 kW |
| 800°C'ye ulaşmak için süre | 40 dak | | |
| Zamanlayıcı & alarm | 99 sa 59 dak veya devamlı çalışma | | |
| Program fonksiyonu | 2 sistem 10 adım | | |
| Güvenlik mekanizması | aşırı ısı ve yüksek voltaj sensör hata bildirimi güvenlikli kapı kilidi | aşırı ısı ve yüksek voltaj sensör hata bildirimi | |
| Malzeme | seramik elyaf plaka, SIC-ısıtıcı, toz boyalı çelik (dış), seramik elyaf izolasyon | | |
| İç boyutlar (E x B x Y mm) | 120 x 130 x 120 | 150 x 200 x 150 | 200 x 270 x 200 |
| Dış boyutlar (E x B x Y mm) | 440 x 482 x 700 | 820 x 555 x 655 | 870 x 625 x 715 |
| Kargo boyutları (E x B x Y mm) & brüt ağırlık | 680 x 540 x 940, 57 kg | 1350 x 600 x 980, 102 kg | 1400 x 770 x 950, 102 kg |
| Güç besleme | Faz AC 120V, 60 Hz veya AC 230V, 50/60 Hz | | |