

GBD-L Dart Düşürmeli Darbe Test Cihazı



Tanıtım

Ambalaj endüstrisi, film üreticileri, ambalaj malzemeleri test kuruluşları plastik film, levha ve diğer malzemelerin darbe dayanımının belirlenmesinde uygulanabilir.



Özellikler

- Test sonuçları doğru, kullanımı kolay, LCD, otomatik veri işleme ve yazdırılabilir.
- Opsiyonel A ve B Test modları



Konfigürasyon

Ana çerçeve, yazıcı, pnömatik kelepçeler, bir dizi destek ağırlığı, güç kablosu, düşen bilye cihazı (isteğe bağlı)

Not: kullanıcının sahip olduğu gaz kaynağı.



Teknik Özellikler

Özellik	Teknik Parametreler
Dart kütlesi	50-2000g, artış: 5g, hata: $\leq 0.5\%$
Dart çapı	Metod A $\Phi 38 \pm 1\text{mm}$; Metod B $\Phi 50 \pm 1\text{mm}$
Numune tutucu	dış $\Phi 150\text{mm}$, iç $\Phi 125\text{mm}$
Darbe yüksekliği	Metod A 660mm; Metod B 1500mm
Test aralığı	A : 50g to 2000g B: 300 ~ 2000g
Test doğruluğu	1g
Boyutlar (B×E×Y)	550mm × 400mm × 1340mm
Ağırlık	47kg
Güç besleme	AC 220V 50Hz



Standartlar

ASTM D1709

ISO 7765-1

GB/T 9639

GB/T 15267

JIS K7124